

Orkanet «light» - Monitoringsystem für Flachdächer und Dachterrassen



NPK 364 D/19 Flachdacharbeiten

	486		Kontrollsysteme zu Abdichtungen aus bitumenhaltigen Dichtungsbahnen.				
	587		<i>Kontrollsysteme zu Abdichtungen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen. (sinngemäss)</i>				
R	489		Monitoringsystem für Flachdächer und Dachterrassen zu Abdichtungen aus bitumenhaltigen Dichtungsbahnen.				
		.810	<p><i>Beschreibung / Allgemeines:</i> Es ist ein Monitoringsystem zu integrieren, welches:</p> <ul style="list-style-type: none"> . unabhängig von der Grösse/Fläche eingesetzt werden kann. . mehrere unabhängige Messverfahren zur redundanten Zustandsanalyse kombiniert. . bezüglich Speisung autark ist (ohne Anbindung an Stromnetz). . den Zustand automatisch mind. vier Mal täglich auswertet. . die Messdaten in einer Datenbank aufzeichnet. . die aufgezeichneten Messdaten als Diagramme, über variable Zeiträume, darstellen lässt. . die aktuellen und aufgezeichneten Messdaten über eine Applikation jederzeit einsehbar macht. . im Schadenfall automatisch und aktiv alarmiert. . die Alarmierung über mindestens zwei unabhängige Alarmierungskanäle (E-Mail, SMS) sicherstellt. . mit minimalem Installationsaufwand eingebaut werden kann. <p><i>Eigenschaften:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . Aktiv: Das Monitoringsystem muss Zustandsanalysen und Alarmmeldungen «aktiv» (von sich aus, ohne ext. Einflüsse) absetzen. . Autark: Ein Monitoringsystem ist autark, wenn das System in sich geschlossen ist (d.h. ohne Anbindung an das Stromnetz). . Redundant: Das Monitoringsystem ist redundant, wenn das System mehrere voneinander unabhängige Messverfahren zur Zustandsanalyse kombiniert. 				
R		.811	Art: Monitoringsystem Flachdach				
R		.01	<p>Orkanet «light», Flachdach (FM-100-light) Komplett, inkl. Liefern und Einbauen aller Systemkomponenten und allen Nebenarbeiten gemäss Einbauanleitung Hersteller. LE = 1 Komplettsystem pro Abschottungsfeld Anzahl Abschottungsfelder: Variante (Standard, Standard PLUS, Premium):</p>	LE
R		.02	<p>Orkanet Services Jährliche Kosten pro System. LE = 1 Komplettsystem pro Abschottungsfeld</p>	LE

R		.812		Art: Monitoringsystem Dachterrasse				
R			.01	Orkanet «light», Dachterrasse (DM-100-light) Komplett, inkl. Liefern und Einbauen aller Systemkomponenten und allen Nebenarbeiten gemäss Einbauanleitung Hersteller. LE = 1 Komplettsystem pro Abschottungsfeld Anzahl Abschottungsfelder: Variante (Standard, Standard PLUS, Premium):	LE
R			.02	Orkanet Services Jährliche Kosten pro System. LE = 1 Komplettsystem pro Abschottungsfeld	LE